

METSÄBOARD PRO FBB OBAfree



Il s'agit d'un carton couché avec un traitement "hard sized" et sans azurants optiques (OBA free).

Il est apte au contact alimentaire, sans azurants optiques, étant approuvé pour tout type de contact alimentaire au niveau mondial.

Il est destiné aux aliments et boissons, aux aliments réfrigérés et congelés, au "foodservice" et à l'emballage en général.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES STANDARD

| | GRAMMAGE (g/m ²) (ISO 536) | EPAISSEUR (µm) (ISO 534) | RIGIDITÉ TABER 15° (mNm) (ISO 2493) | |
|-------------------|---|-----------------------------|--|------|
| | | | ST | SM |
| | 195 | 310 | 4.0 | 8.0 |
| | 210 | 335 | 4.8 | 9.9 |
| | 220 | 360 | 5.7 | 11.3 |
| | 230 | 385 | 6.8 | 13.7 |
| | 245 | 415 | 8.3 | 16.7 |
| | 255 | 435 | 9.2 | 18.6 |
| | 265 | 455 | 10.2 | 20.4 |
| | 280 | 485 | 11.8 | 23.5 |
| | 290 | 505 | 13.2 | 26.5 |
| | 315 | 555 | 16.2 | 32.7 |
| | 345 | 610 | 19.2 | 38.2 |
| Tolérances | +/- 2 % | +/- 3 % | +/- 15 | |

AUTRES CARACTERISTIQUES

| | |
|---|---------|
| LISSE RECTO PPS10 (ISO 8791-4) (µm) | < 1.4 |
| BLANCHEUR RECTO (ISO 2470-1) (%) | 85 ± 1% |
| TEST ROBINSON (12 mois en emballage original) (EN 1230-2) | < 1 |