

METSÄBOARD PRIME FBB BRIGHT



Carton couché multi couches avec un verso couché.

Sa blancheur élevée permet des impressions d'une parfaite limpidité.

Destiné spécialement pour des emballages de hautes qualités tels que des cosmétiques, chocolaterie, confiserie, hygiène personnel et tout autres applications graphiques .

Possibilité d'impression en Offset, flexo.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES STANDARD

	GRAMMAGE (g/m ²) (ISO 536)	ÉPAISSEUR (µm) (ISO 534)	RIGIDITÉ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	
			SM	ST
	170	210	1.4	2.9
	190	260	2.5	5.1
	210	305	3.8	8.0
	235	360	5.9	11.7
	255	400	8.1	16.2
	270	425	9.7	19.4
	280	450	10.7	21.4
	290	475	12.0	24.0
	305	500	13.4	26.8
	330	550	16.3	31.9
	355	600	19.2	37.4
	380	650	22.0	42.5
Tolérances	+/- 2 %	+/- 3 %	+/- 15%	

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

LISSE RECTO (ISO 8791-4) (pps 10)	0.8 (max 1.3)
BLANCHEUR RECTO (C/2°) (ISO 2470-1) (%)	91.5 ± 1
BLANCHEUR VERSO (C/2°) (ISO 2470-1) (%)	90.5 ± 2
BRILLANCE (HUNTER 75°) (TAPPI 480°) (%)	48 ± 5
TEST ROBINSON (12 mois en emballage original) (EN 1230-2)	< 1

Le fabricant du matériel se réserve le droit de modification sans préavis

Certificat de Chaîne de Contrôle PEFC 14-33-00014-CUC pour pouvoir servir ce matériel Certifié PEFC
Certificat de Chaîne de Contrôle CU-COC 821792 pour pouvoir servir ce matériel Certifié FSC-Mix