

# METSÄBOARD PRIME WKL



Il s'agit d'un Kraftliner avec un double couchage au recto (White Top Kraftliner couché une face)  
Il est principalement conçu pour impression d'images de demi-teintes et couleurs denses et brillantes.

Sa surface lisse permet d'obtenir des impressions d'images plus uniformes et très détaillées.

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES STANDARD

	GRAMMAGE (g/m <sup>2</sup> ) (ISO 536)	EPAISSEUR (μm) (ISO 534)	SCT DT (KN/m) (ISO 9895)	LISSÉ PPS10 (μm) (ISO 8791-4)
	125	120	2.8	1.4
135	135	3.0	1.5	
145	145	3.1	1.6	
160	165	3.3	1.6	
170	175	3.4	1.7	
185	190	3.6	1.8	
200	205	3.9	2.0	
250	250	4.5	2.6	
Tolérances				

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

PLY BOND (J/m <sup>2</sup> ) (TAPPI T 569)	350
FRICION ANGLE (°) (TAPPI T 815)	22
COBB 1 min (g/m <sup>2</sup> ) (ISO535)	30
BRILLANCE (%) (ISO8254-1))	60