

# METSÄBOARD PRIME FBB BRIGHT



Carton couché multi couches avec un verso couché.

Sa blancheur élevée permet des impressions d'une parfaite limpidité.

Destiné spécialement pour des emballages de hautes qualités tels que des cosmétiques, chocolaterie, confiserie, hygiène personnel et tous autres applications graphiques.

Possibilité d'impression en Offset, Flexo.

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES STANDARD

	GRAMMAGE (g/m <sup>2</sup> ) (ISO 536)	EPAISSEUR (μm) (ISO 534)	RIGIDITÉ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	
			SM	ST
	170	210	2.9	1.4
	190	260	5.1	2.5
	210	305	8.0	3.8
	235	360	11.7	5.9
	255	400	16.2	8.1
	270	425	19.4	9.7
	280	450	21.4	10.7
	290	475	24.0	12.0
	305	500	26.8	13.4
	330	550	31.9	16.3
	355	600	37.4	19.2
	380	650	42.5	22.0
Tolérances	+/- 2 %	+/- 3 %	+/- 15%	

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

LISSE RECTO (ISO 8791-4) (pps 10)	0.8 (max 1.3)
BLANCHEUR RECTO (C/2°) (ISO 2470-1) (%)	91.5 ± 1
BLANCHEUR VERSO (C/2°) (ISO 2470-1) (%)	90.5 ± 2
BRILLANCE (HUNTER 75°) (TAPPI 480° (%))	48 ± 5
TEST ROBINSON (12 mois en emballage original) (EN 1230-2)	< 1

1026001/1027001

Janvier 2023

Le fabricant du matériel se réserve le droit de modification sans préavis

Certificat de Chaîne de Contrôle CU-PEFC-COC-821792 pour pouvoir servir ce matériel Certifié PEFC  
Certificat de Chaîne de Contrôle CU-COC 821792 pour pouvoir servir ce matériel Certifié FSC-Mix