

METSÄBOARD PRO FBB BRIGHT



Carton couché avec verso blanc.

Utilisation pour couvertures de livres, cartes postales, cosmétique, pharmacie, chocolat et confiserie.

Possibilité d'impression en Offset, Flexo, Sérigraphie et numérique.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES STANDARD

	GRAMMAGE (g/m ²) (ISO 536)	EPAISSEUR (µm) (ISO 534)	RIGIDITÉ TABER 15° (mNm) (ISO 2493)	
			SM	ST
	180	260	5.2	2.4
	195	305	7.8	3.8
	220	355	11.0	5.4
	230	385	13.5	6.6
	245	415	16.5	8.1
	255	435	18.4	9.0
	265	455	20.2	10.0
	280	485	23.3	11.6
	290	505	26.3	13.0
	320	555	32.5	16.0
	350	610	38.0	19.0
Tolérances	+/- 2 %	+/- 3 %	+/- 15%	

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

LISSE RECTO (ISO 8791-4) (pps 10)	1.0 (max 1.3)
BLANCHEUR RECTO (C/2°) (ISO 2470-1) (%)	91 ± 1
BRILLANCE (HUNTER 75°) (TAPPI 480° (%))	48 ± 5
TEST ROBINSON (12 mois en emballage original) (EN 1230-2)	< 1

0914001/0915001

Janvier 2023

Le fabricant du matériel se réserve le droit de modification sans préavis.

Certificat de Chaîne de Contrôle CU-PEFC-COC-821792 pour pouvoir servir ce matériel Certifié PEFC.
Certificat de Chaîne de Contrôle CU-COC-821792 pour pouvoir servir ce matériel Certifié FSC-Mix.