

# TP WHITE PLUS



Cartulina de doble estucado con capas de celulosa blanqueada y capa intermedia de pasta de alto rendimiento blanqueada.

Esta cartulina combina una excelente presentación y blancura con una buena rigidez.

Diseñada para embalaje y materiales promocionales.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	GRAMAJE (g/m <sup>2</sup> ) (ISO 536)	ESPESOR (μm) (ISO 534)	RIGIDEZ TABER 15° (mNm) (TAPPI 489)	
			DT	DM
	210	305	4.9 (≥ 3.7)	9.8 (≥ 7.5)
	225	356	6.9 (≥ 5.5)	13.9 (≥ 11.1)
	240	381	8.2 (≥ 7)	16.4 (≥ 13.9)
	262	432	10.9 (≥ 9.3)	21.8 (≥ 18.5)
	275	457	12.0 (≥ 10.2)	25.3 (≥ 21.5)
	285	483	13.8 (≥ 11.7)	27.6 (≥ 23.4)
	310	533	17.0 (≥ 14.4)	33.9 (≥ 28.9)
	330	559	19.4 (≥ 16.5)	38.9 (≥ 33.1)
	350	584	21.9 (≥ 18.6)	43.8 (≥ 37.3)
<b>Tolerancia</b>	<b>+/- 4 %</b>	<b>+/- 5 %</b>		

## PROPIEDADES

BLANCURA ISO SUPERFICIE (ISO 2470) (%)	86.5 (≥ 85)
HUMEDAD (TAPPI 412) (%)	7 ± 1

1002016

Noviembre 2023

El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

Certificado de Cadena de Custodia CU-COC-821792 para poder servir este material certificado FSC-Mix.